

VLASTNOSTI

- Energetická třída A+++ / A++ - u výkonu 2,7 kW
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"
- Nastavitelný rozsah teplot v topení 8~30 ºC
- 7 rychlostí ventilátoru
- UV-C sterilizace vzduchu
- Tichý režim - pouze 19 dB(A) pro výkony 2,7 a 3,5 kW
- Odvlhčování dle nastavené hladiny vlhkosti
- Funkce omezení příkonu na 75 nebo 50 %
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Noční režim - tichý chod venkovní jednotky

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Filtry - katechinový SAF-OPWC4 a antibakteriální SAF-OPWB4
- Cold plasma generátor
- WiFi
- Dveřní kontakt
- Vyhřívání dna venkovní jednotky
- Dálkový ovladač *

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S-T
- Řídící modul SCMI-03S pro serverovny
- BACNET brána SBG-01
- Nástěnné ovladače SWC-02C, SWC-04C
- Centrální ovladač SCC-36
- SAI-01 modul pro hlášení chyb
- Možnost MODBUS řízení přes SWC-02C nebo SWC-04C

nová
zelená
úsporám

Jednotka SIH+SOH-09BIMx splňuje podmínky pro zařazení do vládního dotačního programu NZÚ. Snadno tak snížíte pořizovací náklady.

SVT KÓD: SIH-09BIMX + SOH-09BIM: SVT33211

VNITŘNÍ JEDNOTKY
LZE KOMBINOVAT
S MULTI VARIABLE SÉRIÍ

PLASMA TEC WIFI works with Loxone UV-C LED





TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL			SIH-09BIMx + SOH-09BIM	SIH-12BIMx + SOH-12BIM	SIH-18BIMx + SOH-18BIM
Výkon chlazení / topení	kW		2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,4
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-		A+++ / (A++, A+++, A)	A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, A)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19	41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19	45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23
	venkovní	dB(A)	50	52	56
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	837×293×200 / 9,5	837×293×200 / 9,5	993×311×222 / 12,5
	venkovní	mm/kg	732×555×330 / 25,0	732×555×330 / 25,5	802×555×350 / 31,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	ºC		-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30	-15~50 / -25~30

MODEL			SIH-24BIMx + SOH-24BIM		
Výkon chlazení / topení	kW		7,1 / 7,3		
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-		7,0 / 4,3		
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-		A++ / (A+, A+++, A)		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	48 / 44 / 41 / 40 / 38 / 36 / 33 / 27		
	venkovní	dB(A)	59		
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	993×311×222 / 13,0		
	venkovní	mm/kg	958×660×402 / 45,0		
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	ºC		-15~50 / -25~30		

x - k dispozici v různých barvách SIH-xxBIMW - bílá, SIH-xxBIMN - navy, SIH-xxBIMS - stříbrná, SIH-xxBIMC - šampaňská
* - typ ovladače se může lišit