

spectrum plus série

VLASTNOSTI

- Energetická třída A+++ / A++
- 2-stupňový kompresor
- 7 rychlostí ventilátoru
- Automatický režim s nastavitelnou teplotou
- Topení do venkovní teploty -30 ºC
- Pohyb lamel vodorovně i svisle
- Funkce "I FEEL"
- Tichý režim - pouze 18 dB(A) pro výkon 2,7 kW a 21 dB(A) pro výkon 3,5 kW

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Filtry - katechinový SAF-OPWC4 a se stříbrnými ionty SAF-OPWS4
- Cold plasma generátor
- WiFi
- Dveřní kontakt
- Vyhřívání dna venkovní jednotky
- Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S-T
- Řídící modul SCMI-03S pro serverovny
- BACNET brána SBG-01
- Nástěnné ovladače SWC-02C, SWC-04C
- Centrální ovladač SCC-36
- SAI-01 modul pro hlášení chyb
- Možnost MODBUS řízení přes SWC-02C nebo SWC-04C

nová
zelená
úsporám

Jednotky ASH-09BIS2/W a ASH-13BIS2/W splňují podmínky pro zařazení do vládního dotačního programu NZÚ. Snadno tak snížíte pořizovací náklady.

SVT KÓD: ASH-09BIS2/W: SVT30037, ASH-13BIS2/W: SVT30038

PLASMA TEC WIFI works with Loxone





TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL			ASH-09BIS2 / W	ASH-13BIS2 / W	ASH-18BIS3/W
Výkon chlazení / topení	kW		2,7 / 3,5	3,5 / 4,2	5,3 / 5,6
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	6,6 / 4,4
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-		A+++ / (A+++, A+++, A)	A+++ / (A+++, A+++, A+)	A++ / (A+, A+++, A)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18	46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21	48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33
	venkovní	dB(A)	53	54	56
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	996×301×225 / 13,0	996×301×225 / 13,5	1101×327×249 / 16,5
	venkovní	mm/kg	899×596×378 / 44,5	899×596×378 / 45,5	1003×790×427 / 62,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	ºC		-18~54 / -30~24	-18~54 / -30~24	-18~52 / -30~24

MODEL			ASH-24BIS2 / W		
Výkon chlazení / topení	kW		7,0 / 7,0		
Frekvence / Napětí	fáze / Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-		6,5 / 4,1		
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-		A++ / (A+, A+++, A)		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	50 / 46 / 43 / 41 / 37 / 35 / 27		
	venkovní	dB(A)	58		
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	1101×327×249 / 16,5		
	venkovní	mm/kg	1003×790×427 / 65,0		
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	ºC		-18~52 / -30~24		